

Statens räddningsverks författningssamling



Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk
ISSN 0283-6165

SRVFS

1996:6

Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Statens räddningsverks föreskrifter om sotnings- och kontrollfrister;

beslutade den 28 november 1996.

Statens räddningsverk föreskriver följande med stöd av 22 §
räddningstjänstförordningen (1986:1107).

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta
sotning (rengöring och kontroll) och kontroll enligt 17 §
räddningstjänstlagen (1986:1102) skall utföras (*sotnings- och
kontrollfrister*).

Enligt 22 § räddningstjänstförordningen får kommunen med-
dela föreskrifter om kortare frister.

SRVFS
1996:6

2 § Följande sotnings- och kontrollfrister (längsta tid mellan sotning och kontroll) används i dessa föreskrifter:

Beteckning	Frist	Anmärkning
A	Åtta veckor	
B	Åtta veckor	Tjugo veckor, om merparten av fristen infaller under tidsperioden maj - augusti
C	Sexton veckor	
D	Sexton veckor	Tjugo veckor, om merparten av fristen infaller under tidsperioden maj - augusti
E	Ett år	
F	Två år	
G	Tre år	
H	Sex år	

Om olika långa frister kan användas på ett enskilt objekt skall den längsta fristen användas.

2 kap. Sotningsfrister för eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

1 § Om eldning sker med *fasta bränslen* skall sotning göras enligt följande:

Frist	Särskilda villkor för att tillämpa fristen
B	
D	Pannan är, från brandskyddssynpunkt, speciellt konstruerad för effektiv förbränning av fasta bränslen
D	Pannan är försedd med en eldningsapparat som, från brandskyddssynpunkt, är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av fasta bränslen.

Sker eldning med fasta bränslen i sådan begränsad omfattning att sotbildningen i samband med eldningen inte nämnvärt skiljer sig från den som uppkommer vid eldning av lätt eldningsolja skall sotning göras enligt 2 §.

2 § Om eldning sker med *lätt eldningsolja* skall sotning göras enligt följande:

Frist	Särskilda villkor för att tillämpa fristen
D	
E	Pannans märkeffekt är högst 60 kW.
F	Rökkanalen, pannan och tillhörande eldningsapparat har en sådan konstruktion som, från brandskyddssynpunkt, medför varaktig effektiv förbränning.

3 § Om eldning sker med tung eldningsolja skall sotning göras enligt frist B.

4 § Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare behöver sotning göras enbart enligt frist F.

**SRVFS
1996:6**

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

5 § Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande:

Frist	Särskilda villkor för att tillämpa fristen
A	
C	Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

6 § Om eldning sker för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt frist D.

Sker eldning för huvudsakligen annat ändamål än matlagning eller om eldstaden är belägen i ett fritidshus, skall sotning göras enligt 7 §.

Lokaleldstäder och andra jämförbara förbränningsanordningar

7 § Om eldning sker i kakelugn, kamin, braskamin, öppen spis eller andra jämförbara förbränningsanordningar skall sotning göras enligt följande:

Frist	Särskilda villkor för att tillämpa fristen
E	
G	Eldstaden är belägen i ett helårsbebott hus, som huvudsakligen uppvärms av annan uppvärmningsanordning.
G	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

Undantag

8 § Har eldning inte skett efter senaste sotningen behöver ny sotning inte göras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

9 § En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år skall kontrolleras innan den tas i bruk.

3 kap. Sotningsfrister för imkanaler

Bostadskök eller motsvarande

1 § Om imkanalen betjänar ett bostadskök eller ett annat jämförbart utrymme skall sotning göras enligt följande:

Frist	Särskilda villkor för att tillämpa fristen
G	
H	Imkanalen, med eller utan spisfläkt, tillhör ett ventilationssystem där ventilation sker med termiska krafter.
H	Imkanalen är belägen i ett småhus.

Större kök eller motsvarande

2 § Om imkanalen tillhör ett annat kök än det som avses i 1 § skall sotning göras enligt följande:

Frist	Särskilda villkor för att tillämpa fristen
C	
E	Endast uppvärmning av förberedd mat eller motsvarande verksamhet sker i köket.

Undantag

3 § Har ett kök eller motsvarande utrymme inte använts för matlagning efter senaste sotningen behöver ny sotning inte utföras. Vid bestämmandet av nästa sotningstillfälle skall sotning dock anses gjord enligt gällande sotningsfrister.

**SRVFS
1996:6**

4 kap. Kontrollfrist för gaseldade anläggningar mm.

1 § Kanalanslutna gaseldade eldstäder och andra fasta förbränningsanordningar samt tillhörande avgaskanaler skall kontrolleras från brandskyddssynpunkt enligt frist G.

Undantag

2 § Har eldning inte skett efter den senaste kontrollen behöver ny kontroll inte göras. Vid bestämmande av nästa kontrolltillfälle skall kontroll dock anses gjord enligt gällande kontrollfrist.

5 kap. Förlängning av frist i ett enskilt fall

1 § Om synnerliga skäl föreligger kan Räddningsverket förlänga fristen i ett enskilt fall efter ansökan av en sådan nämnd som avses i 10 § räddningstjänstlagen (1986:1102)

Denna författning träder i kraft den 1 juli 1997 då Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1991:6) om sotnings- och kontrollfrister skall upphöra att gälla.

Bestämmandet av det första sotnings- eller kontrolltillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter skall ske med utgångspunkt från den senaste sotningen före ikraftträdandet. Kommunen får därvid besluta att en kortare frist än vad som framgår av dessa föreskrifter skall användas på vissa objekt.

Statens räddningsverk

LENNART MYHLBACK

Lars Ekberg
(Räddningstjänstavdelningen)